

Statut:	Ok
Validation:	04.08.2020

Classification	
Séries publiques	
Type de produit:	Abrasifs sur mousse
Industries principales:	Aménagement intérieur
Autres industries:	Cuisines Industrie nautique Fenêtres, portes


Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	36; 60-220
Support:	Mousse PU (souple)
Epan dage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement spécial:	
Traitement:	


Propriétés		Technologie
Rendement de ponçage:	5 - moyenne	
Durabilité:	9 - très longue	
Finition:	8 - bonne	
Flexibilité:	7 - flexible	
Pression d'appui:	5 - moyenne	

Avantages	
Aménagement intérieur:	<ul style="list-style-type: none"> - Code couleur pour une identification des grains - Faible encrassement - Utilisable à sec ou à l'eau - Revêtu d'abrasif sur quatre faces, idéal pour le ponçage des feuillures

Applications	
Aménagement intérieur:	<ul style="list-style-type: none"> - Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes - Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées - Ponçage fin de surfaces - Ponçage de rouille - Décapage de peintures et laques anciennes - Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture - Ponçage plan d'inégalités - Décapage ou ponçage léger de surfaces - Ponçage de surfaces mastiquées

Matière		
Aménagement intérieur:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Apprêts ○ Bois ○ Bois ○ Laques / vernis ○ Laques / vernis ○ Laques / vernis ○ Laques / vernis ○ Laques / vernis ○ Mastic ○ Matières minérales ○ Plaques de plâtre renforcées de fibres ○ Plâtre ○ Vernis anciens ○ Vieilles peintures 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Feuille mélaminée ○ Plastiques ○ Apprêts ● Bois durs ● Bois tendres ○ Laque nitrocellulose ● Vernis polyuréthane ● Vernis polyester ● Vernis durcissant aux UV ● Vernis et laques à l'eau ○ Mastic ○ Matériaux minéraux ● Plaques de plâtre renforcées de fibres ○ Plâtre et placo ● Vernis anciens ● Vieilles peintures

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Abrasifs sur mousse	- Éponges abrasives 4 faces

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage manuel	Ponçage manuel
Type de ponçage:	Ponçage à sec, Ponçage humide	

Détails	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	

Communications	
Réclamation:	Le bloc de mousse souple pour une finition parfaite
Copie:	Le bloc 7991 siasponge (soft) est un bloc polyvalent qui s'adapte à tous les matériaux. Grâce à sa légère souplesse, il s'adapte de manière optimale aux rainures, bords et profils, et assure une répartition des pressions régulière sans perdre la forme de ses arêtes.

Communications			
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus: Dos:	ID ID
	Photo application	Aménagement intérieur:	ID 8157
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		ID 8197
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 8158

- Application principale
- Application secondaire